

## ***Technisches Datenblatt***

<b>Artikel</b>	<b>WT – 4524</b>
<b>Beschreibung</b>	Doppelseitig klebendes, geschlossenzelliges Schaumstoffklebeband. Extrem UV-, alterungs-, witterungs-, und weichmacherbeständig. Das Band bleibt permanent elastisch und bietet einen sehr guten Dehnungsausgleich zwischen unterschiedlichen Materialien.
<b>Trägereigenschaften</b>	
Trägermaterial	PE-Schaum 65kg/m <sup>3</sup> Raumgewicht
Farbe	weiß (W)
Trägerstärke	k.A.
Gesamtstärken	1,0 mm
Abdeckmaterial / Liner	PE - Folie rot
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Reinacrylat
Klebkraft	22 N / cm <sup>2</sup>
Scherkraft	60 N / cm <sup>2</sup>
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft	56 N / cm <sup>2</sup>
Reißdehnung	k.A.
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 120 °C
Kurzzeitbelastung ca. 30 Min	k.A.
Brennbarkeit Stufe	k.A.
Isolierstoffklasse	k.A.
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	k.A.
<b>Sonstige Merkmale</b>	
UV-Beständigkeit	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	sehr gut
<b>Anwendung</b>	geeignet als Dichtungs- und Vibrationsschutz Geeignet zur Verklebung auf polaren glatten Oberflächen im Innen und Außenbereich. Zur Befestigung und Montage von Zierleisten, Typenschildern, Blenden, Installations- und Dekorteilen sowie zum selbstklebenden Ausrüsten von Kunststoff- und Metallprofilen.