

Technisches Datenblatt

Artikel	WT - 4851
Beschreibung	Doppelseitig klebendes Klebeband, aggressiv klebend.
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	Polyestergittergelege
Farbe	k.A.
Trägerstärke	k.A.
Gesamtstärke	0,18 mm
Abdeckmaterial / Liner	Silikonpapier
Klebereigenschaften	
Kleberart	Synthesekautschuk
Klebkraft	50,0 N / 25 mm
Scherkraft	70,0 N / cm ²
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft	k.A.
Reißdehnung	K.A.
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	k.A.
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Kurzzeitbelastung ca. 30 min	n.a.
Brennbarkeit Stufe	k.A.
Isolierstoffklasse	k.A.
Elektrische Eigenschaften	k.A.
Sonstige Merkmale	
UV-Beständigkeit	Längeren UV Kontakt vermeiden
Weichmacherbeständigkeit	Nur bedingt
Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	gut
Schwitzwasserbeständigkeit	sehr gut
Anwendung	Zur dauerhaften Verklebung von Stoffen, Teppichen, Pappe, Papier auf unebenen und porösen Untergründen. Aggressiv klebendes Band.