

## T e c h n i s c h e s D a t e n b l a t t

<b>Artikel</b>	<b>WT – 500</b> (Fußboden-Markierungsband)
<b>Beschreibung</b>	Extrem strapazierfähiges, langlebiges, selbstklebendes Fußboden-Markierungsband. Kennzeichnend sind die abgeschrägten Ränder, die im allgemeinen Verkehr eine schnelle Beschädigung verhindern. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, extrem verschleißfest, leicht zureinigen, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe. <b>Nur für Innenanwendungen geeignet!</b>
<b>Trägereigenschaften</b>	
Trägermaterial	PVC
Gesamtstärke	1,10 mm
Abdeckmaterial / Liner	Papier gelb
<b>Ausführungen</b>	
Farbe	gelb, rot, blau, grün, weiss, schwarz, gelb/schwarz
Standardbreite	50 mm
weitere Breiten möglich	75 mm / 100 mm
Rollenlänge	25 m
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft	9 N / 10 mm
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Härte	85-90 Shore A
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +55°C
<b>Anwendung</b>	Wird eingesetzt zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen. Nur für Innenanwendungen geeignet! Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Die Montage ist denkbar einfach, indem man die Klebstoffabdeckung Stück für Stück entfernt und das Klebeband WT-500 dabei kräftig auf den Boden presst. Das Aufbringen wird vereinfacht, wenn man die Verlegelinie mit Kreide kennzeichnet. Das Klebeband kann mit warmen Wasser und Seife gereinigt werden. Es verträgt auch Säuren und Basen. Das Band lässt sich einfach durch kräftiges abziehen vom Boden, nahezu rückstandsfrei entfernen. <b>Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.</b>

Die oben aufgeführten Produkt-Informationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb noch keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die gegebenen Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.