

## Technisches Datenblatt

## WT - 5127

<b>Trägermaterial:</b>	PVC
<b>Gesamtstärke:</b>	0,5 mm
<b>Abdeckmaterial:</b>	Folie
<b>Farbe:</b>	gelb+nachleuchtend, rot+nachleuchtend, blau+nachleuchtend, grün+nachleuchtend, weiss+nachleuchtend, schwarz+nachleuchtend, orange+nachleuchtend, nachleuchtend ohne Farbliche Kodierung
<b>Klebeart:</b>	Acrylat
<b>Klebekraft:</b>	9 N / 10 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-20°C bis +55°C
<b>empf. Verarbeitungstemperatur:</b>	+15°C bis +25°C

### Beschreibung:

Strapazierfähiges, langlebiges, selbstklebendes Fußboden-Markierungsband mit integrierter Fluchtwegmarkierung. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, verschleißfest, leicht zureinigen, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe. Verwendung nur im Innenbereich!

### Anwendung:

Wird eingesetzt zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen. Anwendung nur Im Innenbereich! Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Die Montage ist denkbar einfach, indem man die Klebstoffabdeckung Stück für Stück entfernt und das Klebeband dabei kräftig auf den Boden presst. Das Aufbringen wird vereinfacht, wenn man die Verlegelinie mit Kreide kennzeichnet. Das Klebeband kann mit warmen Wasser und Seife gereinigt werden. Es verträgt auch Säuren und Basen. Das Band lässt sich einfach durch kräftiges abziehen vom Boden, nahezu rückstandsfrei entfernen.

### Allgemeine Merkmale:

**Schälkraft**  
(N/100mm)



**Zugfestigkeit**  
(N/cm<sup>2</sup>)



**Scherfestigkeit**  
dynamisch (N/cm<sup>2</sup>)



**Scherfestigkeit**  
statisch (g)



Die von uns angegebenen Daten und Empfehlungen erfolgen nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand und sind nicht geeignet zur Übernahme in Spezifikationen und Liefervorschriften, sowie als Anspruch auf evtl. Gewährleistungen. Es sind in jedem Falle spezifische Eigenversuche zur Eignung des Produktes erforderlich.