

T e c h n i s c h e s D a t e n b l a t t

Artikel	WT- 5164
Beschreibung	PVC-Klebeband mit Schutzlaminat. Das Klebeband ist wasserfest, hat eine gute Abriebfestigkeit und ist Formanpassungsfähig, hat eine geringe Dehnung und eine gute Soforthaftung.
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	PVC schutzlaminiert
Farbe	gelb/schwarz, weiß/rot
Trägerstärke	k.A.
Gesamtstärke	0,19 mm
Abdeckmaterial / Liner	k.A.
Klebereigenschaften	
Kleberart	Nicht korrosiv, Kautschuk
Klebkraft auf Stahl	1,2 N / cm
Scherkraft	k.A.
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft	60 N / cm
Reißdehnung	130 %
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis + 80 °C
Kurzzeitbelastung ca. 30 Min	k.A.
Brennbarkeit Stufe	k.A.
Isolierstoffklasse	k.A.
Elektrische Eigenschaften	k.A.
Sonstige Merkmale	
UV-Beständigkeit	begrenzt
Weichmacherbeständigkeit	k.A.
Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	begrenzt
Anwendung	Es eignet sich für Markierung von Lagerflächen, Verkehrsflächen, Sporthallen, Gefahrenzonen usw. Anwendung auf glatten Böden. Für unebene Böden nur bedingt geeignet. Ideal für glatte Flächen, Epoxi, Beton, lackierte Flächen usw.