



*T e c h n i s c h e s   D a t e n b l a t t*

<b>Artikel</b>	<b>WT - 5361</b>
<b>Beschreibung</b>	Einseitig klebendes Klebeband bestehend aus einem imprägnierten, zähen Krepppapier, welches mit einem hitzebeständigen Naturkautschukkleber mit hoher Scherfestigkeit beschichtet ist. Stabil gegen Feuchtigkeit.
<b>Trägereigenschaften</b>	
Trägermaterial	Krepp-Papier
Farbe	gelb
Träger	60g/m <sup>2</sup>
Gesamtstärke	0,115 mm
Abdeckmaterial / Liner	k.A.
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl	2,5 N/cm
Scherkraft	k.A.
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Zugfestigkeit	35 N/cm
Dehnung bis Bruch	10%
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+ 15 °C bis + 25 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 120 °C
Kurzzeitbelastung ca. 30 Min	k.A.
Brennbarkeit Stufe	k.A.
Isolierstoffklasse	k.A.
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	k.A.
<b>Sonstige Merkmale</b>	
UV-Beständigkeit	k.A.
Weichmacherbeständigkeit	k.A.
Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	k.A.
<b>Anwendung</b>	Das Klebeband wird eingesetzt bei allen Abdekarbeiten; z.B. auf Metall im Außen- und Innenbereich. Im Autolackierbereich, auch bei Ofentrocknung. Ideal auch für Kunststoffstoßstangen sowie andere Plastikerzeugnisse