



T e c h n i s c h e s D a t e n b l a t t

Artikel	WT- 5562
Beschreibung	Das Klebeband ist ein PE-befilmtes, dichtes, feinfädiges und wasserdichtes Kunstseidengewebe mit einem stark klebenden, scherfesten Naturkautschukkleber von sehr guter Alterungsbeständigkeit. Es ist leicht abrollbar, reiß- und einreißfestes und rückstandsfrei entfernbar von den meisten Oberflächen.
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	Zellwollgewebe, PE-beschichtet, matt
Farbe	grau, schwarz, weiß, orange, rot, gelb, blau, grün, braun
Trägerstärke	k.A.
Gesamtstärke	0,28 mm
Abdeckmaterial / Liner	k.A.
Klebereigenschaften	
Kleberart	Naturkautschuk
Klebkraft	10 N / 25 mm
Scherkraft	k.A.
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft	180 N / 25 mm
Reißdehnung	12 %
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	bei Raumtemperatur
Temperaturbeständigkeit	k.A.
Kurzzeitbelastung ca. 30 Min	k.A.
Elektrische Eigenschaften	k.A.
Sonstige Merkmale	
UV-Beständigkeit	Kurzfristig (ca. 2-4 Wochen) Lagerung uv-geschützt
Weichmacherbeständigkeit	k.A.
Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	gut
Anwendung	Zum farbigen Kennzeichnen sowie zum Fixieren von Teppichrändern im Messebau und Bühnenbereich. Universell einsetzbares feinfädiges Gewebeklebeband. Stöße und Flansche an Heizungs- und Frischluftkanälen werden dauerhaft verbunden und farblich gekennzeichnet. Behälter aus Glas, Kunststoff und Metall können abgedichtet und verschlossen werden. Es dient um Verkleben und Bündeln von Kabeln oder zum abkleben von Sryropackungen u.v.m.

Die oben aufgeführten Produkt-Informationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb noch keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die gegebenen Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.