

T e c h n i s c h e s D a t e n b l a t t

Artikel	WT - 5563
Beschreibung	Das Klebeband ist ein PE-befilmtes, einfaches Gewebe-Klebeband mit einem Naturkautschukkleber von sehr guter Alterungsbeständigkeit. Leicht abrollbar und innerhalb von 14 Tagen rückstandsfrei entfernbar von den meisten Oberflächen.
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	Zellwollgewebe, PE-beschichtet, glänzend
Farbe	schwarz, grau, weiß
Trägerstärke	k.A.
Gesamtstärke	0,25 mm
Abdeckmaterial / Liner	k.A.
Klebereigenschaften	
Kleberart	Naturkautschuk-Harz
Klebkraft	11 N / 25 mm
Scherfestigkeit bei 23 °C	15 h (1,0 kg/625 mm ²)
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft	> 120 N / 25 mm
Reißdehnung	> 8%
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	bei Raumtemperatur
Temperaturbeständigkeit	+ 80°
Kurzzeitbelastung ca. 30 Min	+100°C
Brennbarkeit Stufe	k.A.
Isolierstoffklasse	k.A.
Elektrische Eigenschaften	k.A.
Sonstige Merkmale	
UV-Beständigkeit	bei Lagerung vor UV- Einwirkung schützen
Weichmacherbeständigkeit	k.A.
Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	gut
Anwendung	Zum farbigen Kennzeichnen sowie zum Fixieren von Teppichrändern im Messebau und Bühnenbereich. Zum Verkleben und Bündeln von Kabeln. Zum Befestigen und Verkleben von PE-Folie auf dem Bau sowie zum Abkleben beim Feuerverzinken. Zum Abdichten von Rohrleitungen, Heizung- und Frischluftkanälen.